

Chasis de 20 Ranuras 2U de Montaje en Rack para Conversores de Medios de Fibra ET Serie 2

StarTech ID: ETCHS2U



El Chasis de 20 Ranuras 2U de Montaje en Rack para Conversores de Medios ET Serie 2, ETCHS2U permite agregar un chasis para conversor de medios no-administrado de 20 ranuras a su rack o gabinete para suministrar alimentación y refrigeración central.

El rack conversor de medios incluye una fuente de alimentación de 200W que permite alimentar las 20 ranuras de manera centralizada y dispone de una ranura adicional para agregar una [fuente de alimentación redundante \(ETCHS2UPSU\)](/product/ETCHS2UPSU) para asegurar un tiempo máximo de funcionamiento. Además, incluye dos ventiladores (uno de cada lado) que contribuyen a prolongar la vida útil de los conversores de medios.

Un accesorio perfecto para los conversores ET de la serie 2 de StarTech.com, este chasis 2U está diseñado de modo que todos los componentes críticos (alimentación, ventiladores y tarjetas de conversores de medios) tienen capacidad hot-swap evitando así interrupciones en la red.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Instale y alimente hasta 20 conversores de medios de manera centralizada con un sólo chasis, proporcionando a su vez enfriamiento adicional y alimentación redundante opcional

Features

- Chasis para Conversor de Medios de 20 Ranuras 2U con corriente AC/DC
- Incluye una Fuente de Alimentación Redundante de 200W - [también hay disponible una fuente de alimentación redundante](#) (ETCHS2UPSU) - se vende por separado
- Incluye 2 ventiladores extraíbles
- Todos los módulos y las tarjetas soportan hot-swap

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Altura U	2U
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Tipo de Marco	Rack Abierto
Ventilador(es)	Sí
Ventiladores	2 - 80 mm
MTBF	65,000 Hours (25°C)
Nivel de Ruido	44.5 dBA
Velocidad de Flujo de Aire	59.37 CFM
Altura del Producto	3.5 in [88 mm]
Ancho del Producto	17.2 in [438 mm]
Color	Negro
Espesor del Gabinete	0 in [1 mm]
Longitud del Producto	11.9 in [303 mm]
Peso del Producto	11.1 lb [5 kg]
Tipo de Gabinete	Acero
Alimentación de Salida	16.6 A
Consumo de Energía	60W (fully loaded, with mixed card types)
Corriente de Entrada	2.2 A
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Humedad	HR 5~90% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Peso (de la Caja) del Envío	13.3 lb [6 kg]
Peso (de la Caja) del Envío	13.3 lb [6 kg]
Incluido en la Caja	1 - Chasis para Conversor de Medios 2U
Incluido en la Caja	3 - Cables de Alimentación (NA/UE/RU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

