

20-slot 2U Behuizing Rackmontage voor ET Serie 2 Glasvezel Converter

StarTech ID: *ETCHS2U*



Met de ETCHS2U 20-slot 2U Behuizing voor Glasvezel Converters van de ET Serie 2 kunt u een onbeheerde, 20-slot behuizing voor glasvezelconverters toevoegen aan uw rack of kast met centrale voeding en koeling.

De behuizing wordt geleverd met een enkele 200W voeding voor de centraal stroomlevering van alle 20 slots, met een extra slot voor het toevoegen van een [class="featurenavlink">noodstroomvoeding \(ETCHS2UPSU\)](/product/ETCHS2UPSU) voor een maximale up-time. Het wordt ook geleverd met twee koelventilatoren (voor elke kant één) om de levensduur van uw glasvezelconverters te verlengen.

De 2U-behuizing is het perfecte accessoire voor de ET serie 2 converters van StarTech.com, en is dusdanig ontworpen dat alle kritische componenten (voeding, ventilatoren en glasvezelconverterkaarten) hot-swappable zijn om netwerkonderbreking te voorkomen.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Applications

- Voor het centraal monteren en voeden van 20 of minder glasvezelconverters in een enkele behuizing, met extra koeling en optionele noodstroomvoeding

Features

- 2U 20-slot Behuizing Glasvezel Converter met AC/DC Voeding
- Inclusief enkele 200W voeding - [noodstroomvoeding](#) (ETCHS2UPSU) tevens beschikbaar - los verkrijgbaar
- Inclusief 2 verwijderbare koelventilatoren
- Alle modules en kaarten ondersteunen hot-swapping

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)
Type frame	Open Frame
U-hoogte	2U
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	2 - 80 mm
Geluidsniveau	44.5 dBA
Luchtverplaatsing	59.37 CFM
MTBF	65,000 Hours (25°C)
Breedte product	17.2 in [438 mm]
Dikte behuizing	0 in [1 mm]
Gewicht product	11.1 lb [5 kg]
Hoogte product	3.5 in [88 mm]
Kleur	Zwart
Lengte product	11.9 in [303 mm]
Type behuizing	Staal
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	2.2 A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	16.6 A
Vermogensopname	60W (fully loaded, with mixed card types)
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	5% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Verzendgewicht (verpakt)	13.3 lb [6 kg]
Verzendgewicht (verpakt)	13.3 lb [6 kg]
Meegeleverd	1 - 2U Behuizing Glasvezel Converter
Meegeleverd	3 - Voedingskabels (VS/GB/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

