

Divisor HDMI® de 4 Puertos de Vídeo 4K - Splitter Multiplicador 1x4 HDMI de Aluminio Sólido - 4K @ 30 Hz

StarTech ID: ST124HD4K



El multiplicador HDMI 4K de 4 puertos, modelo ST124HD4K, permite el uso compartido de un proyector o una pantalla HDMI con cuatro dispositivos fuente de audio / vídeo equipados con HDMI, como ordenadores, reproductores Blu-ray y receptores de TV vía satélite/por cable.

El soporte para Ultra HD (4K) de este splitter HDMI garantiza una asombrosa calidad de imagen, cuatro veces la resolución de alta definición de 1080p a 30 Hz. También es retrocompatible con versiones anteriores de HDMI, compatible con dispositivos con resolución de vídeo HDMI de 1080 p / 720 p. Aunque usted no requiera en la actualidad calidad de vídeo 4K, el multiplicador ST124HD4K garantiza que usted ya está preparado para aprovechar esta tecnología de imagen del futuro.

Fabricada con aluminio macizo, la caja de este multiplicador HDMI es lo suficientemente pesada para evitar que la unidad se mueva o se deslice al manipular los cables HDMI incluidos. Asimismo, el poco espacio que ocupa permite su integración sin problemas en cualquier uso de señalización digital.

El modelo ST124HD4K está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Visualización de una señal HDMI 4K en cuatro pantallas HDMI diferentes
- Utilícelo para demostraciones de pantallas 4K, al poder dar salida a la misma fuente de vídeo en varias pantallas
- Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial
- Se utiliza para mostrar un tablero de cotizaciones de la bolsa o información promocional en instituciones financieras
- Permite mostrar la misma información en varias pantallas de salas de espera de centros sanitarios

Features

- Soporte para resoluciones de vídeo Ultra HD de hasta 4K a 30 Hz
- Soporte de audio de sonido envolvente 7,1
- 4x salidas HDMI
- Caja de aluminio macizo
- Formato compacto

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDMI 1.4
Señal de Salida	HDMI
Conector A	1 - HDMI (19 pin) Hembra
Conector B	4 - HDMI (19 pin) Hembra
Resolución Digital Máxima	4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
Color	Negro
Longitud del Producto	5.5 in [139 mm]
Ancho del Producto	3.3 in [85 mm]
Altura del Producto	0.6 in [14 mm]
Peso del Producto	10.1 oz [285 g]
Indicadores LED	4 - Indicador LED de puerto activo
Indicadores LED	1 - LED de alimentación
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.35 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1 A
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	5% a 90%
Peso (de la Caja) del Envío	0.9 lb [0.4 kg]
Incluido en la Caja	1 - Multiplicador de audio/vídeo HDMI de 4 puertos
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de alimentación (Norteamérica/UE/Reino Unido/AUS)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

