

Switch No Administrado para Escritorio Gigabit Ethernet de 8 Puertos 10/100/1000 Mbps

NÚMERO DE MODELO: NG8P



General

El Switch No Administrado Gigabit Ethernet de 8 Puertos 10/100/1000 Mbps para Escritorio NG8P agrega capacidad de Ethernet de 10/100/1000 Mbps a su ambiente de oficina en casa, oficina pequeña, grupo de trabajo o producción creativa. Comparta grandes archivos que consumen un gran ancho de banda, como dibujos de CAD y videos, a velocidades de Gigabit, mejorando la eficiencia y reduciendo el costoso tiempo muerto.

Este switch de escritorio cuenta con ocho puertos Ethernet Gigabit RJ45 de par trenzado que soportan 10/100/1000 Mbps de negociación automática y detección automática de cruce MDI / MDIX para conveniente capacidad Conectar y Usar. No se requiere configuración, de modo que puede tener su red Gigabit activa y operando inmediatamente. Los LEDs de fácil lectura indican el estado de conexión y actividad para cada puerto. El control de flujo IEEE 802.3x permite una buena transmisión de grandes archivos.

El NG8P soporta el estándar Eficiente con la Energía de Ethernet IEEE 802.3az colocando automáticamente los puertos no usados en un estado de baja potencia, sin interrumpir las conexiones de red. Consume muy poca potencia de entrada—solamente un watt. El cable de alimentación desprendible de 1.52 m [5 pies] con clavija NEMA 1-15P se conecta a un UPS, generador o fuente de CA de la red pública protegidos.

Características

Switch de Red No Administrado para Oficinas en Casa, Oficinas Pequeñas o Grupos de Trabajo

- 8 puertos Ethernet Gigabit RJ45 de par trenzado
- Negociación automática de 10/100/1000
- Detección automática de cruce MDI / MDIX
- Capacidad de conmutación de 16 Gbps (2 Gbps por puerto dúplex)
- Los LEDs de fácil lectura indican el estado de conexión y actividad para cada puerto
- Soporta jumbo frames de 9k
- Soporta aprendizaje automático y envejecimiento automático de la dirección MAC
- Soporta control de flujo 802.3x (dúplex) y contra-presión (medio dúplex)

Destacado

- 8 Puertos RJ45 de Negociación Automática de 10/100/1000 Mbps
- Soporta función de detección automática de cruce MDI / MDIX
- Consume muy poca potencia de entrada—solamente 1 watt.
- Capacidad de conmutación de 2 Gbps por puerto con dúplex
- Conectar y usar, no requiere configuración

El Paquete Incluye

- NG8P; Switch No Administrado para Escritorio Gigabit Ethernet de 8 Puertos 10/100/1000 Mbps
- Fuente de Alimentación Externa con clavija NEMA 1-15P y cable de 1.52 m [5 pies]
- Manual del Propietario

Compatible con estándares de Ethernet Eficiente con la Energía

- Cambia automáticamente los puertos sin uso a un estado de baja potencia sin interrupción de la conexión de red
- Consume muy poca potencia de entrada—solamente 1 watt.
- Cumple además con las normas IEEE 802.3ab, 802.3i, 802.3u y 802.3

Durable Gabinete

- Diseño sin ventilador para una operación silenciosa
- Cable de alimentación CA desprendible de 1.52 m [5 pies] con clavija NEMA 1-15P
- Conectar y Usar—no requiere configuración

Especificaciones

ENTRADA	
Descripción del Voltaje Nominal de Entrada	El adaptador de corriente de 5V CD de salida acepta entrada nominal de 100-240V CA
Tipo de Clavija	El adaptador de corriente incluye clavija de entrada NEMA 1-15P no polarizado
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	5
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.52
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	LED de Encendido (Verde para Encendido); Un LED por puerto RJ45 (Los LEDs verdes destellan para indicar actividad del puerto)
FÍSICAS	
Factor de Forma Primario	Escritorio
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	3.03 x 5.04 x 3.07
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	7.7 x 12.8 x 7.8
Peso de Envío (lb)	.49
Peso de Envío (kg)	0.22
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.87 x 4.92 x 2.56
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	2.2 x 12.5 x 6.5
Peso de la Unidad (lb)	.25
Peso de la Unidad (kg)	0.11
Material de Construcción	Plástico
Color	Negro

Factores de forma soportados	Escritorio
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10° C a 70° C [14° F a 158° F]
Humedad Relativa	De 10% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
CONEXIONES	
Puertos de Switch de Red	(8) 10/100/1000 (RJ45)
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Estándares con que Cumple: IEEE 802.3ab (ETHERNET 1000BASE-T GIGABIT), IEEE 802.3i (ETHERNET 10BASE-T), IEEE 802.3u (ETHERNET 100BASE-T), IEEE 802.3x (DÚPLEX / CONTROL DE FLUJO), IEEE 802.3 (NEGOCIACIÓN AUTOMÁTICA NWAY), 802.3az (ETHERNET EFICIENTE CON LA ENERGÍA)
Aprobaciones	Probado para estándares de seguridad internacionales y norteamericanos y EMI EN 60950-1: 2006+A11:2009+A12:2011; FCC CLASS B, EN55022:2010, EN55024:2010, NOM, Compatible con RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años